

普通形圧力計



広範囲にご使用いただける標準形の圧力測定計器

JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された圧力計です。設置場所、流体の種類等の仕様に応じて、各種製作致します。

仕様一覧

大きさ	60	75	100	150	200
外部形状	A形(縁なし形)、B形(丸縁形)、D形(埋込形)				
用途別種類	一般、蒸気用(M)、耐熱用(H)、耐振用(V)、耐熱・耐振用(HV)				
精度等級	1.6級		1.6級(標準) または 1.0級(指定)		
接続ねじ	G・R1/4	G・R1/4 G・R3/8	G・R3/8 G・R1/2		
圧力範囲	圧力計	<最小> 0 ~ 0.05MPa ~ <最大> 0 ~ 70MPa			
	真空計	-0.1 ~ 0MPa			
	連成計	<最小> -0.1 ~ 0.1MPa ~ <最大> -0.1 ~ 3.5MPa			
材質	株	C3771BD, C3604BD, SUS304, SUS316, または SCS14			
	ブルドン管	C6872T, または SUS316TP			
接続部の形状	四角(T)				
	二面取り(U)				
	六角(S)				
追加仕様	禁油処理, ガスリークテスト, スロットルねじ入り, 取付穴加工, 取付金具, 安全孔付, 目盛色塗り, 指定書類添付 等				

御注文形式例

D V U G3/8 × 75 × 1MPa
 外部形状 用途別種類 接続部形状 接続ねじ 大きさ 圧力計:最大目盛の値
 真空計:-0.1
 連成計:圧力部の最大目盛の値×-0.1

お問い合わせ 株式会社 品川測器製作所
 〒143-0013 東京都大田区大森南1-2-16
 Tel : 03(3745)0011 Fax : 03(3745)0015
 URL : <http://www.shinagawasokki.co.jp>