

# 気 体 検 出 器



## 変圧器内部のガス検出に

ゴム袋式コンサベーター使用変圧器のコンサベーター上部又は放圧管頂部に取付け、変圧器の内部異常の際に発生するガスを検出します。

【 形式:GLD 形 】

### ◆ 主な仕様 (例) :

形式	G1	G2	G3	G4
仕様	標準タイプ	ガス採取タイプ	標準タイプ	ガス採取タイプ
	バルブ	G1/2 アダプタ	バルブ	G1/2 アダプタ
接点種類	a 接点		c接点	
接点動作ガス量	450±50 cm <sup>3</sup>			
接点容量	AC250V/5A DC125V/0.5A			
耐電圧	AC2000V 1分間			
絶縁抵抗	500V メガーにて 100MΩ 以上			
周囲温度	-30～+90℃			
塗装色	マンセル N7			
質量	約 4.0kg			


お問い合わせ 株式会社 品川測器製作所  
〒143-0013 東京都大田区大森南1-2-16  
Tel : 03(3745)0011 Fax : 03(3745)0015  
URL : <http://www.shinagawasokki.co.jp>

◆ 外観図(例) :

仕様	TYPE	接点形式	備考
G1	標準	a接点	バルブ
G2	ガス採取	a接点	アダプタ
G3	標準	c接点	バルブ
G4	ガス採取	c接点	アダプタ

G2 TYPE  
G4 TYPE



or

G1 TYPE  
G3 TYPE

